UNION DE LA PIERNA TUBULAR

La base viene con dos piernas tubulares largas (para soportar la base) y dos piernas tubulares cortas (para soportar un teclado).

1. Enrosque uno de los tornillos incluidos a través de una de las piernas tubulares y dentro del orificio en el extremo de una de las piernas.

   Nota: Las cuatro piernas tubulares tienen diferentes ubicaciones de los orificios. Asegúrese de unir los tubos largos a las piernas inferiores. Ver la ilustración para la colocación correcta.

2. Utilice un desarmador Phillips para asegurar el tornillo firmemente.

3. Repita los pasos 1 y 2 para las piernas tubulares restantes.

AJUSTE DE LA ALTURA

Nota: No ajuste la perilla del seguro de memoria hasta que la base esté completamente abierta.

1. Abra completamente la base, colocando el extremo con los tubos más largos sobre el piso.

2. Con la perilla del seguro de memoria viendo hacia usted, sostenga el tubo superior izquierdo con su mano izquierda e incline ligeramente la base sobre el tubo inferior derecho.

3. Con su mano derecha, jale la perilla del seguro de memoria hasta que su perno esté completamente retraído. Manteniendo el perno retraído mueva la barra derecha del brazo X hasta que la perilla esté alineada con la ranura del seguro de memoria deseada.

4. Libere la perilla. La perilla chasquea en su lugar, asegurando la base a la altura deseada. La base siempre se abre a esta altura hasta que el ajuste sea cambiado.

5. Asegúrese de que el seguro de memoria esté completamente engranado antes de colocar el teclado sobre la base.

AJUSTE DE LAS TAPAS TERMINALES

Hay una tapa terminal ajustable para la parte superior e inferior del brazo X. La tapa terminal ajustable tiene áreas de diferentes grosores. Las otras tapas terminales no son ajustables.

1. Abra completamente la base.

2. Si la base golpea o parece desnivelada, gire la tapa terminal inferior para alcanzar un grosor diferente.

3. Si el teclado no se sitúa firmemente en la parte superior de la base, gire la tapa terminal superior.